

De Kensa EVO

Water warmtepompen



Onze slimme en efficiënte
geothermische warmtepomp

geo
NOVA

LAAT DUURZAAMHEID VOOR JE WERKEN

Bel voor meer informatie naar 085- 0706909
of kijk op www.geonova.nl

Stil, modern en duurzaam

DE KENSA EVO

geo
NOVA

LAAT DUURZAAMHEID VOOR JE WERKEN

Een **flexibele verwarmingsinstallatie** – ideaal voor zowel **nieuwbouw** als **bestaande bouw**.

All-electric-oplossing, **geen cv-ketel** en **gasaansluiting** meer nodig. CO₂-uitstootvermindering van minimaal **30% tot 50%*** t.o.v. cv-ketels.

De Kensa EVO

Onze slimme en efficiënte geothermische warmtepomp

De EVO is **innovatief** en uitgerust met **slimme en duurzame componenten** om in iedere situatie het binnenklimaat voor u **comfortabel en energiezuinig** te realiseren.



Technische highlights van de EVO:

- uitgevoerd met modulerende pompen voor een hoog rendement
- zowel bron als cv-pomp geïntegreerd
- alle aansluitingen op achterzijde warmtepomp: dit maakt eenvoudige en compacte installatie mogelijk
- weersafhankelijke regeling
- de Genesis-systeembesturing zorgt in alle situaties voor de meest optimale prestaties en voorkomt onnodige belasting van de warmtepomp
- een derde warmtewisselaar herwint de interne restwarmte van het compressorcircuit
- hoogst mogelijke efficiëntie door scrollcompressor met vast toerental

Prestaties en comfort:

- energiezuinig A+++ en A++
- stil en modern design
- alle onderdelen geselecteerd voor de garantie van een lange en duurzame levensduur van de warmtepomp

Bediening:

- eenvoudige bediening door middel van een touchscreen met led-indicatoren
- leverancier/fabrikant altijd dichtbij met WiFi-internetverbinding (service op afstand)

*Afhankelijk of er grijze of groene stroom wordt gebruikt



Verkrijgbaar met de volgende vermogens: 7, 9, 13, 15 en 17 kW

Technische specificaties per type en prestaties

De EVO maakt optimaal gebruik van de beschikbare bodemenergie.

Type waterpomp	7kW	9kW	13kW	15kW	17kW
COP B0/W35	4,48	4,36	4,14	4,20	3,81
*Volgens EN14511					

GEO Nova KIWA gecertificeerd 6.000-21 voor bodemgebonden warmtepompsystemen.

'Stil en modern design'